

Generador de Voltaje Tipo LPG

Características eléctricas	SL10000W-SE-LPG	SL12000W-SE-LPG	SL15000W-SE-LPG	SL18000W-SE-LPG
Tipo de Generador	Generador Silencioso GLP	Generador Silencioso GLP	Generador Silencioso GLP	Generador Silencioso GLP
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Voltaje (V)	230 120/240	230 120/240	230 120/240	230 120/240
Salida Nominal GLP (kW)	8.0/8.5	10 / 11	12 / 13	15 / 17
Salida Máxima GLP (kW)	8.5/9.0	11 / 12	13 / 14	17 / 19
Salida DC	12 V / 8.3 A	12 V / 8.3 A	12 V / 8.3 A	12 V / 8.3 A
Factor de Potencia COSØ	1	1	1	1
Capacidad del Tanque (L)	/	/	/	/
Nivel de Ruido a 7 m dB(A)	≤69	≤73	≤73	≤75
Sistema de Arranque	Arranque Manual/Eléctrico	Arranque Eléctrico		
MOTOR				
Modelo	SL460	GB680	GB750	GB1000
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV, Refrigerado por Aire		V-Twin, 4 Tiempos, Refrigerado por Aire Forzado, OHV	
Desplazamiento (cc)	459	678	750	999
Potencia Nominal (kW/rpm)	10.6 / 3000	14.5 / 3000	16.0 / 3000	24 / 3000
Capacidad de Aceite (L)	1.1	1.5	1.5	2.5
OTROS				
Tamaño del Empaque (mm)		1170 X 750 X 1025		1370 X 750 X 1100
Peso Neto/Bruto (kg)	154 / 161	232 / 252	233 / 253	342 / 367
20'ft / 40'hq	72 / 150	30 / 60	30 / 60	24 / 50

CONTÁCTANOS: ☎ 462 625 5833 / 462 625 1093 📞 462 252 8893

www.eprecsa.mx
ventas@eprecsa.mx

